

**Verwendung:**

Einbereichs-Motorenöl für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren gemäß Herstellervorschrift. Unter anderem bestens geeignet für 4-Takt-Benzin-Rasenmäher. AVIA MOTOR OIL HD 30 kann auch für klassische Fahrzeuge verwendet werden, für die der Hersteller mild legierte Motorenöle vorschreibt.

Beschreibung:

Motorenöl auf Mineralölbasis. Spezielle Additive, mit hohem Reinigungs- und Schmutztragevermögen, gewährleisten eine gute Motorsauberkeit, verhindern effektiv Schlamm- und Verschleißbildung und bieten einen sicheren Verschleißschutz.

Spezifikation: API SF/CF

Technische Daten:

Chem. und physik. Kenndaten	Einheit	Prüfverfahren	AVIA MOTOR OIL HD 30
SAE-Viskositätsklasse	-		30
Dichte bei 15°C	kg/m ³	DIN 51757	880
Kinematische Viskosität		DIN 51 562	
bei 40 °C	mm ² /s		82
bei 100 °C	mm ² /s		10,0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	102
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	250
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.