

MINERALÖL-ANWENDUNGSTECHNIK

AVIA SYNTOGEAR GMB 75W-90

Blatt 2.1.15 - 10.23 -- DO -TD-HH

Verwendung:

Hochleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in Schalt- und Wechselgetrieben wofür ein Schmieröl mit Hochdruckeigenschaften gefordert ist. Besonders geeignet falls ein Schaltgetriebeöl nach DTFR-Blatt 13B110 (vormals MB-Blatt 235.11) vorgeschrieben ist.

Beschreibung:

AVIA SYNTOGEAR GMB 75W-90 ist ein leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl auf Basis ausgewählter Grundöle und hochwertiger EP-Additive mit sehr guten Kälteeigenschaften. AVIA SYNTOGEAR GMB 75W-90 zeichnet sich durch einen sicheren Verschleißschutz, eine hervorragende Oxidationsbeständigkeit und ein gutes Schaltvermögen auch bei niedrigen Temperaturen aus.

Spezifikation:

API GL-4

Geeignet für Anforderungen:

DTFR 13B110 (vormals MB 235.11); MAN 341 Typ E2; ZF TE-ML 16A, 17A, 19A, 19C

Technische Daten:

Chem. und physik. Kenndaten	Einheit	Prüfverfahren	AVIA SYNTOGEAR GMB 75W-90
SAE-Viskositätsklasse	-		75W-90
Dichte bei 15°C	kg/m3	ASTM D4052	878
Kinematische Viskosität		ASTM D7279	
bei 40 °C	mm²/s		117
bei 100 °C	mm²/s		17,0
Viskositätsindex (VI)	-	ASTM D2270	159
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	182
Pourpoint	°C	ASTM D7346	-42

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.

Druckdatum: 16.10.2023.

2.1.15.M.docx.