Verwendung:

Spezialöl für die Schmierung von Rundholzkettenzügen (Blockzügen) in Sägewerken.

Einsatz insbesondere dann, wenn ein gelegentliches Verschleppen des Schmierstoffes in die Umwelt nicht ausgeschlossen werden kann.

Beschreibung:

AVIA BLOCKZUGÖL 80 ist ein Haftöl auf Basis pflanzlicher Öle zur Schmierung von Rundholzkettenzügen und Sägegattern. Das Produkt zeichnet sich durch ein gutes Haftvermögen aus und neigt auch bei längeren Einsatzzeiten nur gering zum Verharzen.

Technische Daten:

Chem. und physik. Kenndaten	Einheit	Prüfverfahren	AVIA BLOCKZUGÖL 80
Dichte bei 15°C	kg/m³	DIN 51757	922
Kinematische Viskosität bei 40 °C	mm²/s	DIN 51 562	70
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	220
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	300
Biologische Abbaubarkeit	%	OECD 301 F	> 60
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.